

Kantskäraren är byggd för att klara jobb som att kantskära trottoarkanter, grusgångar eller rabatter.

Du väljer själv om du monterar skärtallriken på höger eller vänster sida.

Om du använder kantskäraren i riktigt hårda underlag kan du behöva montera 3 st. bärbara vikter (tillval) för att få bästa resultat. Det luftfyllda stödhjulet ställer du in i önskvärd höjd beroende på underlaget. Kantskäraren monteras snabbt och enkelt med Ventrac Minute Mount system.



### Standardutrustning:

- Vändbar skärtallrik
- Tallriken kan monteras på både höger och vänster sida
- Teleskoparm i 2 positioner
- Ventrac Minute Mount System

### Som tillval finns:

- Bärbara vikter



# Specifikationer **Kantskärare**

## ED200

3000 series  
4000 series

### ED200

Tallriksdiameter	51 cm
Max skärdjup	15 cm
<b>Dimensioner</b>	
Längd	114 cm
Min. bredd	137 cm
Max. bredd	168 cm
Höjd	54 cm
Vikt	83 kg

Specifikationer kan komma att ändras utan kungörelse eller förpliktelse



LAPAB Maskin AB • Box 46 • 734 22 HALLSTAHAMMAR  
Besöksadress: Flädervägen 5  
Tele: 0220 - 225 60 • Fax: 0220 - 225 65  
[www.lapab.com](http://www.lapab.com) • [info@lapab.com](mailto:info@lapab.com)