

Ventrac **HM2** serie klippaggregat med sidoutkast är byggda för att vara de som klipper bäst och har längst livslängd inom kategorin finklippare. Det kraftiga stålchassit med den fullånga bakrullen maximerar grässtripsningen och lämnar en snyggt klippt gräsmatta efter sig.

Det progressiva, flytande klippdäcket gör att gräsklipppet snabbt och enkelt kastas ut genom sidoutkastet. Som tillval kan du byta sidoutkastet mot en mulchingsats. Ventrac har ett eget ställbart justeringssystem (LAS) som gör klipphöjden valbar från 2,8 till 12 cm. Klipphöjden ställer du enkelt in med en spak (enhandsgrepp).



Ventrac's RTF\*-utkastarskydd är tillverkat i gummi för att klara emotkörningar utan att gå sönder. Du behöver aldrig mer oroa dig över ett trasigt utkastarskydd, som är en mycket viktig säkerhetsdetalj på aggregat med sidoutkast. (\*återgående till ursprungsform. Kan ej användas med mulchingsats.)



Klippaggregaten kan snabbt tiltas upp till ett nästan vertikalt läge för lättare åtkomst vid rengöring, transport, förvaring eller vid slipning av knivarna. Du lossar enkelt 2



sprintar, flappar upp aggregatet och låser fast det med de två sprintarna, lättare än så blir det inte!

Ventrac **HP2** aggregat är byggt på samma grundchassi som HM2 men med ytterligare en finess; sidoförskjutning. Aggregatet kan sidoförskjutas c:a 16 cm till vänster. Tack vare detta kan du lättare komma åt att klippa trånga partier eller längs dikeskanter. Vändradien åt vänster blir mindre med ett sidoförskjutet aggregat.

### Standardutrustning:

- Uppfällbart aggregat
- Utkastarskydd i gummi
- Enkel klipphöjdsinställning
- Fullt flytande aggregat
- Ventrac Minute Mount System

### Tillval:

- Mulchingsats



# Specifikationer

## Klippaggregat **4000** series HM602/722/HP722

	HM602	HM722	HP722
Aggregat	Frontmonteras, 2 stödhjul fram och hel rulle bak		
Klipphöjder			
Låg position		2,86 - 10,5 cm	
Hög position		4 - 12 cm	
Klippjusteringslägen	13 st	13 st	13 st
Klipphöjdsjustering		Enhandsspak	
Utkastarskydd		Tillverkat i gummi	
<b>Dimensioner</b>			
Klippbredd	152 cm	183 cm	183 cm
Längd	132 cm	147 cm	147 cm
Bredd	185 cm	216 cm	216 cm
Höjd	40,6 cm	40,6 cm	40,6 cm
Vikt	175 kg	204 kg	204 kg

Specifikationer kan komma att ändras utan kungörelse eller förpliktelse

