

Ventrac's ytfräs KP540 är byggd för att göra tuffa jobb såsom jämna till obearbetat eller oländigt underlag, t.ex. nyanläggningar. Det går också utmärkt att använda ytfräsen till att förnya ytskiktet på grusplaner, motions slingor och t.o.m. fräsa bort delar av en gräsmatta. Den kompakta designen gör det lätt att ta sig fram i trånga områden, intill kanter och runt hörn.

De 72 st utbytbara fräständerna mal sönder underlaget av grus, jord eller spån och skapar en ny, fräsch yta. Materialet kan fräsas framåt eller åt den sida som önskas genom den hydrauliska vinklingen av fräsvalsen. Fräsdjupet kan regleras i steg om 3,2 mm per varv, maxdjup: 8,9 cm. Fräsvalsen kan köras framåt eller bakåt beroende på arbetsuppgift.

Justerbara sidoplåtar kan fällas ner på båda sidor av ytfräsen om du önskar samla ihop material framför fräsen.



### Standardutrustning:

- Enkel inställning av fräsdjup
- Utbytbara fräständer (enkelt utan att lossa fräsvalsen)
- Rotationsriktning sköts från förarplatsen
- Fräsvalsen drivs och vinklas hydrauliskt
- Justerbara sidoplåtar, för infösning av material framför fräsen
- Ventrac Minute Mount System



## KP540

Antal fräständer	72 st (utbytbara)
Valsvinkling	18 grader
Rotationsriktning	Framåt / Bakåt

### Dimensioner

Längd	150 cm
Bredd	160 cm
Höjd	92 cm
Arbetsbredd	137 cm
Höjdställning av fräsdjup	max. 8.9 cm
Vikt	243 kg

Specifikationer kan komma att ändras utan kungörelse eller förpliktelse