

Med Ventrac KV Vikplog kan du snabbt och enkelt byta från V-plogformat blad till ett rakt blad tack vare Ventrac´s exklusiva S.D.L.A \* kontrollsystem.

Med en 122 cm bred V-bredd lämpar sig KV550 till smalare gångvägar där bredare blad inte kan användas. Som standardutrustning finns bl.a. hydrauliskt aktiverade sidobladvingar, mekanisk utlösning vid påkörning, justerbara släpskor, vändbara skrapstål och en glidsko för lättare framkomlighet i de tuffaste miljöer.

KV 550 passar Ventrac 3000/3100/3200/4200 och kräver att en 12 voltssats är monterad på maskinen.



Justerbara släpskor



### Standardutrustning:

- Hydrauliskt justerbara vingar
- Justerbara släpskor
- Fjäderjusterad mekanisk utlösare vid påkörning
- Spärr för avfjädring (vid tex. schaktning)
- Vändbara & utbytbara skrapstål
- Glidsko för bättre framkomlighet
- Ventrac Minute Mount System

### Tillval:

- Breddningssats
- Polyuretan skrapstål (70.8048)



Hydrauliskt justerbara vingar



	<b>KV550</b>
Max bladvinkel hö/vä	30 grader
<b>Dimensioner</b>	
Längd, blad bakåtvänt	96 cm
Längd monterad på 3000 serien	245 cm
Längd monterad på 4000 serien	269 cm
Bredd, blad bakåtvinklat	122 cm
Bredd, blad rakt	140 cm
Bredd, blad framåtvinklat	123 cm
Höjd	61 cm
Vikt	109 kg

Specifikationer kan komma att ändras utan kungörelse eller förpliktelse