

Snöslungan är byggd för tuffa tag och kommersiellt bruk. Det är en 2-stegs snöslunga med en 40 cm/diameter solid inmatare, för bästa snöförflyttning. Den är även utrustad med en 50 cm/diameter stor fläkt som har en kapacitet att flytta dryga 2 ton snö/minut och att kasta snön upp till 12 meter. Helgjutna justerbara släpskor sitter i bakkant på slungan och på sidorna sitter glidmedar i härdat stål, i framkant finns ett vändbart slitstål.

Det hydrauliskt aktiverade utkastarröret kan rotera 220 grader. Utkastarriktningen sköter du enkelt från förarplatsen med Ventrac's exklusiva S.D.L.A* kontroll system (*hand körsystem). Höjdställning på utkastet justerar du manuellt.



Visas med extra snövals för körning i djupsnö (tillval)

Standardutrustning:

- 2-stegssystem
- Dubbla, tandade inmatare
- Hydraulikstyrd
- 220 graders rotationsvinkel
- Förstärkta axlar och lager
- Gummihakar för snabb lossning av utkastarskydd
- Bussning för utkastare för reducering av snöläckage
- Ventrac Minute Mount System

Som tillval finns:

- 12 volts gångjärnsförsedd utkastare med elektrisk manövrering
- Extra snövals för körning i djupsnö



SnoStik™ för borttagning av packad snö



Justerbar, helgjutna släpsko



1 cm tjock, justerbar glidmed i härdat stål



KX523

| | |
|------------------|--------------------------|
| Inmatare | Dubbla, tandade inmatare |
| Rotation, utkast | 220 grader |
| Snökapacitet | c:a 2 ton snö/min |

Dimensioner:

| | |
|-------|--------|
| Längd | 125 cm |
| Bredd | 132 cm |
| Höjd | 144 cm |
| Vikt | 212 kg |

Specifikationer kan komma att ändras utan kungörelse eller förpliktelse