

Ventrac's kraftfulla lövblås är byggd på en vertikal axel så att den ska kunna användas till att blåsa löv, pudersnö och även till att blåsa bort vattenpölar.

Själva fläkthuvudet kan roteras 180 grader, från sida till sida, med hjälp av en hydraulmotor. Detta ger föraren möjlighet att rotera utblåset till önskvärt läge utan avbrott i körningen. De två stödhjulen ser till att blåsen har ett konstant avstånd till marken.



Standardutrustning:

- Luftkapacitet på 96/113 m³/min
- 180 graders rotationsvinkel sida/sida
- Stödhjul i framkant
- Skyddsplåt som kan flyttas till olika lägen
- Hydraulisk
- Ventrac Minute Mount System



LA162 (för maskiner i 3000-serien)

KA160 (för maskiner i 4000-serien)

Rotation	180 grader sida/sida	180 grader sida/sida
Fläkt	16 vingar	16 vingar
Fläkt diameter	36 cm	36 cm
Fläktutblås, diameter	11x19 cm	11x19 cm
Max. lufthastighet	257 km/tim	290 km/tim
Max. kapacitet	96 m ³ /min	113 m ³ /min
Dimensioner		
Längd	91 cm	122 cm
Bredd	79 cm	83 cm
Höjd	51 cm	56 cm
Vikt	62 kg	77 kg

Specifikationer kan komma att ändras utan kungörelse eller förpliktelse