

Stubbfräsen fräser snabbt och enkelt bort oönskade stubbar och rötter. När du monterar en stubbfräs på din Ventrac 3000/3100/3200 får du en kraftfull maskin som klarar tuffa arbeten i tuffa miljöer.

Fräsens höger- och vänstervridning sköter du via maskinens ratt. Fram- och backfunktionen sköts via maskinens hydrostatdrift.

Det hydrauliskt styrda schaktbladet/stödbenet fyller tre funktioner:

- (1) Som stöd vid av- och påmontering.
- (2) Som ett schaktblad vid återfyllning efter fräsning.
- (3) Som nivåkontroll, håller önskat djup vid fräsning.



Standardutrustning:

- Utbytbara frässtål
- Utmärkt sikt över fräsningen från förarplats
- Integrerade förarreglage
- Hydrauliskt stödben och djupmätare
- Ventrac Minute Mount System



LC150

Frässtål	4 st höger, 4 st vänster, 4 st raka
Fräsdjup	ca. 15 cm under marknivå
Fräshuvuds diameter	36,5 cm

Dimensioner

Längd	102 cm
Bredd	56,5 cm
Höjd	50 cm
Vikt	91 kg

Specifikationer kan komma att ändras utan kungörelse eller förpliktelse