

Ventrac's cylinderklippare har en klippbredd på 188 cm och är byggd för att vara den ultimata, smidiga och flexibla klipparen.

MR740 har cylinderenheter som är tillverkade av Baroness, som har 100 års erfarenhet av högkvalitativa cylinderklippare.

MR 740 är designad för att vara lättanvänd och lättserverad.

Den är utrustad med hydrauldrift, steglöst inställbara hydraulmotorer för bättre klippningsresultat, baklängeskörning av cylindrarna för att skärpa och justera underknivarna för jämnare klippning och möjlighet att sidoflytta hela aggregatet för bättre klippåtkomlighet.

De tre välbalanserade cylinderenheterna har en exceptionell förmåga att följa gräsmattans ojämnheter i en hög produktiv hastighet, utan att den bakre rullen lämnar marken.



Standardutrustning:

- Servicevänlig
- Lågt hydraultryck, låg temperatur och hydrauldrift ger lång livslängd
- Lättbytt cylinderenheter
- Låsbara cylinderenheter vid transport och förvaring
- Tryckventiler som styr varje cylinderenhet var för sig
- Snabb och lättjusterad cylinderhastighet
- Justerbara utkastarskydd
- Ventrac Minute Mount System



OBS!

MR740 kräver monterad flytlägeskit (23.0111-7) på redskapsbäraren.



MR740

Klippbredd	188 cm
Höjdställning	10 mm - 60 mm

Dimensioner

Längd	122 cm
Bredd	214 cm
Höjd	56 cm
Vikt	278 kg

Cylinderspecifikation

Cylinderdrift	Hydraulisk
Antal cylinderenheter	3 st
Längd / cylinderenhet	66 cm
Diameter / cylinderenhet	18 cm
Cylinderknivar	7 st

Specifikationer kan komma att ändras utan kungörelse eller förpliktelse